

Lapinus Fibres B.V.製品(摩擦材料向け)

グレード	繊維長	ショット含有量(125 μ m以上)	表面処理
RB210-Roxul1000	150 μ m ± 25 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン/ゴム
RB215-Roxul1000	150 μ m ± 25 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン
RB215ELS-Roxul1000	150 μ m ± 25 μ m	MAX 0.5% (> 63 μ m)	アミノシラン
RB220-Roxul1000	230 μ m ± 50 μ m	MAX 0.2%	アミノシラン
RB220ELS-Roxul1000	230 μ m ± 50 μ m	MAX 0.5% (> 63 μ m)	アミノシラン
RB250-Roxul1000	125 μ m ± 25 μ m	MAX 1.0%	なし
RB260-Roxul1000	300 μ m ± 50 μ m	MAX 0.2%	なし
RB280-Roxul1000	650 μ m ± 150 μ m	MAX 0.2%	陽イオン
RB295-Roxul1000	125 μ m ± 25 μ m	MAX 5.0%	なし
RB297-Roxul1000	300 μ m ± 50 μ m	MAX 20.0%	なし



RB250-Roxul1000(繊維長125 μ m)



RB280-Roxul1000(繊維長650 μ m)