

溶着試験機



“品質”それは企業の財産
現場ですぐに確認できる試験機です！



小型軽量、電源100Vなので持運びが簡単
測定データはその場でプリントアウト(測定データをPCで管理も可能)

チャック部は各用途に対応

ロードセル、表示器はトレサビリティ基準に準じて成績表

その他、校正証明書を添付します

オプション

- (1) 溶接試験用データ管理プログラム
- (2) 曲げ、圧縮試験
- (3) モーターネジ駆動方式
- (4) ストローク検出器及び表示器
- (5) その他各種メーカーの表示器及びプリンター

	ART - 10	ART - 5	ART - 2
引張荷重	100.0KN(10.0t)	50.00KN(5.0t)	20.00KN(2.0t)
引張間隔	約150 - 350mm	約150 - 350mm	約150 - 350mm
平板チャック	0 - 13mm	0 - 10mm	0 - 10mm
ストローク	約150mm(復動)	約150mm(復動)	約150mm(復動)
荷重精度	± 1%以内		
荷重表示器	5桁表示・ピークホールド・プリンター出力		
プリンター	日付・時間・荷重・その他		
油圧ポンプ	100V・0.3KW・700Kg/cm		
寸 法	H1500 X W700 X D500 200Kg	H1400 X W700 X D500 170Kg	H1400 X W700 X D500 150Kg



愛知産業株式会社

本 社 〒141-0001 東京都品川区北品川5 5 12
TEL: 03-3447-0201 FAX: 03-3449-2143

関西営業所 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通8-2-2-107
TEL: 078-515-8680 FAX: 078-515-8681

広島営業所 〒732-0008 広島市東区戸坂くるめ木1-3-23
TEL: 082-220-1740 FAX: 082-220-0184

名古屋営業所 〒465-0092 名古屋市名東区社台1-107 谷口ビル1F
TEL: 052-769-6131 FAX: 052-769-6132

URL <http://www.aichi-sangyo.co.jp>

